

Voor tapijt kwaliteiten van polyamide het bedrijf

edelgroup

Bevloering: Helsinki

Voorzorgsmaatregelen

Voor de entree wordt een goede schoonloopzone geadviseerd (minstens 2-3 stappen) die regelmatig gereinigd en gestofzuigd dient te worden. Dit voorkomt een groot deel van het binnenlopen van vuil en vermindert de mechanische belasting van de vloer.

Stoelen met kapotte of ontbrekende beschermende doppen, evenals ongeschikte bureaustoelwielen verstoren zowel de beschermlaag als ook de vloer zelf en dienen daarom te worden voorkomen. Het toepassen van goede beschermende stoel- en meubeldoppen (bv. scratchnomore, [www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)), evenals zachte wielen (type H volgens DIN EN 12528 en 12529) wordt daarom dringend aanbevolen.

Onderhoudsreiniging

Regelmatig stofzuigen met een goede borstelstofzuiger zoals de Carpetlife Borstelstofzuiger verwijdert naast losliggend vuil ook vuil dat zich aan de vloer heeft gehecht of dat dieper in de pool ligt. Hiermee komt direct de pool van het tapijt omhoog. Afhankelijk van het gebruik volgt de onderhoudsreiniging, dagelijks of meerdere keren per week. Belangrijk voor de functionaliteit van de borstelstofzuiger is het regelmatig controleren van de borstel, filter (advies: microfilter) en stofzuigerzak.

Verwijdering van vlekken

Elke vlek indien mogelijk *direct* verwijderen, *niet laten indrogen*. Vloeistoffen deppen met een goede vocht opnemende doek of opzuigen, losliggend vuil stofzuigen. Een vlek altijd vanaf de rand van de vlek naar het midden van vlek verwijderen. Voor het verwijderen van vlekken geen huishoudelijk middel of spoelmiddel gebruiken. De vlekverwijderaar niet direct op de vlek aanbrengen, maar met een geschikte doek de vlek opdeppen en de vlekverwijderaar inmasseren. Opgelost vuil met een droog deel van de doek door te deppen opnemen. Grondig met schoon water na bewerken en aansluiten droog deppen (met gebruik van een goed opnemende witte papieren doek). Bij het verwijderen van de vlek niet wrijven en de plek niet te nat maken. Voor een optimaal reinigingsresultaat bij de behandeling van de vlek wordt het gebruik van een geschikte microvezel doek aanbevolen. Vóór gebruik de kleur- en materiaalbestendigheid van het tapijt testen.

Op tapijten van synthetische vezels of bij een hoog synthetisch aandeel kan voor de vlekverwijdering *Vlek&Weg+* worden ingezet, dit verwijdert water oplosbare en niet-water oplosbare vlekken en met actieve zuurstof werkt dit ook tegen intensief gekleurde levensmiddel vlekken zoals van koffie, thee en rode wijn. Voor hardnekkige vlekken die niet water oplosbaar zijn (bv. lak, lijm) kan *Vlekkenspray R* gebruikt worden.

Tussentijdse reiniging

Reiniging met een microvezel pad is zeer geschikt voor de tussentijdse reiniging of de reiniging van delen van het tapijt, bijvoorbeeld de looppaden. Het tapijt met een goede borstelstofzuiger (bv de *Carpetlife Borstelstofzuiger*) grondig stofzuigen. De te gebruiken microvezel pad en het te reinigen tapijt vooraf licht vochtig inspraken met *Fresh up 2 in 1*. Het tapijt vervolgens met een *Eenschijfsmachine SRP1* of de *Floorboy* in overlappende banen behandelen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad de microvezelpad tijdig verwisselen. Het door *Fresh Up 2in1* en de mechanische behandeling opgeloste vuil wordt opgenomen in de pad. Aansluitend de gereinigde oppervlakte nogmaals nabehandelen met een droge microvezel pad.

Intensieve reiniging

Naast regelmatige onderhoudsreiniging en vlekverwijdering, vereist tapijt regelmatig een intensieve reiniging over de gehele oppervlakte om vervuilingen grondig te verwijderen. Afhankelijk van de eisen van het object en conditie van het tapijt zijn hier verschillende methoden voor.

Sproei extractie met Tapijtreiniger Concentraat

Een intensieve reiniging door middel van sproei extractie werkt diep in de vezel en is daarmee hygiënisch. Voorwaarde is een vloer (ondervloer) die niet gevoelig is voor vocht en die volledig is verlijmd met niet-water oplosbare lijm.

Het tapijt vooraf met een goede borstelstofzuiger (bv. de *Carpetlife Borstelstofzuiger*) grondig stofzuigen, bij gevoelig poolmateriaal (bv. wol) een gladde voet gebruiken. Looppaden en vlekken vervolgens vooraf met *Fresh Up 2 in 1* inspraken. Bij normale vervuiling Tapijtreiniger Concentraat in de verhouding 1:60 tot 1:70 (150 ml op 10 liter water) verdunnen, en deze oplossing in de schoonwatertank van een sproei extractie machine doen. Het tapijt volgens de gebruiksaanwijzing van de machine reinigen. Om na te spoelen aansluitend nogmaals reinigen door middel van sproei extractie met schoon water. Het tapijt na het drogen nogmaals stofzuigen met een borstelstofzuiger. Pas op dat het tapijt niet te nat wordt, met name bij materiaal en installatiemethoden welke gevoelig zijn voor vocht.

Droge extractie met Carpetlife poeder

Reiniging door middel van droge extractie kan zowel voor een complete reiniging van het tapijt als voor de reiniging van delen (bv. looppaden) van het tapijt worden ingezet, waarbij de beloopbaarheid van de vloer tijdens de reiniging steeds behouden blijft. Dit systeem is met name geschikt voor tapijten, waarbij een natte reiniging (sproei extractie) niet mogelijk is of niet aan te bevelen (bv. gespannen tapijt, bij gebruik van water oplosbare lijm en bij constructies met dubbele vloeren en los verlegde of los liggende tapijten).

Het tapijt vooraf met een goede borstelstofzuiger (bv. de *Carpetlife Borstelstofzuiger*) grondig stofzuigen. Daarna vlekken en sterk vervuilde delen met *Fresh-Up 2 in 1* gelijkmatig inspraken (nevelen), echter niet doornat maken. *Carpetlife poeder* voor gebruik goed mixen (het poeder dient gelijkmatig vochtig te zijn) en aansluitend de te reinigen oppervlakte instrooien.

Het poeder met een geschikte machine inborstelen (bv. de *Multiclean 350*), hierbij gebruik maken van wals borstels welke geschikt zijn voor het tapijt, en hiermee grondig kruislings borstelen. De keuze van de borstels is afhankelijk van de gevoeligheid van het poolmateriaal en de intensiteit van de vervuiling. Wanneer de borstels bij het begin van de reiniging reeds diepe sporen achterlaten, dient u lichtere borstels te gebruiken. De reiniging in fasen uitvoeren, reinigingspoeder op de vloer strooien en inborstelen.

Na het drogen (ca. 1 uur) het poeder met het daarin gebonden vuil met de *Multiclean 350* weer opnemen. Let hierbij op het tijdig legen van de opvangbak. Achtergebleven resten van het poeder kunnen met een borstelstofzuiger worden opgezogen. In sterk vervuilde ruimten het tapijt meerdere malen behandelen. Hardnekkige vlekken met een geschikte vlekkenverwijderaar nabehandelen.

Impregneren

Na een intensieve reiniging dient het tapijt met een geschikt impregnaat te worden na behandeld. Hiervoor zijn 2 alternatieven beschikbaar, die zich onderscheiden in de werking van het impregnaat.

1. Impregneren van de nog vochtige vloer met *Baygard Teppichschutz* zorgt voor een duurzame werking tegen aanhechting van droog vuil evenals verhoging van de stabiliteit van de vezels en elasticiteit. De dagelijkse onderhoudsreiniging wordt eenvoudiger en werkt beter. Deze manier van impregneren is geschikt voor alle zwaar belaste ruimten zoals bijvoorbeeld gangen etc.
2. Door de droge vloer met *Fleckschutz* te impregneren, dringen vloeistoffen niet in het tapijt en kunnen deze eenvoudig met een goed vocht opnemende doek worden opgedept. Een behandeling met *Fleckschutz* is met name geschikt voor ruimten waar gegeten wordt en daar waar een verhoogde kans is op het knoeien van dranken.

Antistatische toerusting

Electrische opladingen treden voornamelijk in de winter op bij een droge lucht en kunnen met *Antistatikum R* worden voorkomen. Bij een relatieve luchtvochtigheid van circa 60 % vindt in de meeste gevallen een electrostatische oplading niet plaats.

Belangrijke aanwijzingen

Dit reinigings- en onderhoudsadvies bevat algemene aanbevelingen zoals deze met de tapijtfabrikant zijn opgesteld voor het behoud van de kwaliteit van het tapijt, houdt u hierbij rekening met de opgestelde voorwaarden voor het object. Door dit reinigings- en onderhoudsadvies door te geven aan zijn opdrachtgever, voldoet de vloerenlegger bij de nieuwe installatie van een vloer aan de voorschriften volgens DIN 18 365. Heeft u verdere vragen over de juiste reiniging en het onderhoud van elastische vloeren, of bent u geïnteresseerd in een reinigingsadvies voor een andere vloer, neemt u dan s.v.p. contact op met onze gebruik technische afdeling of bezoekt u onze website op www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. +49 (0) 22895352-0
www.dr-schutz.com
Gebruik technische afdeling:
Tel. +49 (0) 5152 9779-16
E-Mail technik@dr-schutz.com

Voorgaande reinigings- en onderhoudsadviezen verliezen met de uitgave van deze versie hun geldigheid.

Angemaakt: 02.17
Veranderd: