

Voor tapijt kwaliteiten van wol het bedrijf

edelgroup

Bevloering: Chelsea

Voorzorgsmaatregelen

Voor de entree wordt een goede schoonloopzone geadviseerd (minstens 2-3 stappen) die regelmatig gereinigd en gestofzuigd dient te worden. Dit voorkomt een groot deel van het binnenlopen van vuil en vermindert de mechanische belasting van de vloer.

Stoelen met kapotte of ontbrekende beschermende doppen, evenals ongeschikte bureaustoelwielen verstoren zowel de beschermlaag als ook de vloer zelf en dienen daarom te worden voorkomen. Het toepassen van goede beschermende stoel- en meubeldoppen (bv. [scratchnomore](http://www.scratchnomore.com), [www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)), evenals zachte wielen (type H volgens DIN EN 12528 en 12529) wordt daarom dringend aanbevolen.

Onderhoudsreiniging

Door het regelmatige stofzuigen wordt verhinderd dat vuil dieper in het tapijt binnendringt en daardoor lastiger verwijderd kan worden.

Bij weinig tot normale belasting wordt voor hoogpolige kwaliteiten met een groot aandeel scheerwol een gladde stofzuigermond aanbevolen, om vervilting aan de oppervlakte te voorkomen.

Stofzuigen met een goede borstelstofzuiger zoals de Carpetlife Borstelstofzuiger verwijdert naast losliggend vuil van de oppervlakte ook dieper liggend vuil. Vanwege de intensieve mechanische reiniging mag deze methode op hoogpolige kwaliteiten met een hoog scheerwol aandeel alleen in zwaar belaste of vervuilde ruimten worden gebruikt (waarbij het stofzuigen met een gladde borstelmond geen voldoende resultaat geeft), hierbij de borstel van de stofzuiger op het kleinste niveau (voor harde/gladde vloer) instellen.

Verwijdering van vlekken

Elke vlek indien mogelijk *direct* verwijderen, *niet laten indrogen*. Vloeistoffen deppen met een goede vocht opnemende doek of opzuigen, losliggend vuil stofzuigen. Een vlek altijd vanaf de rand van de vlek naar het midden van vlek verwijderen. Voor het verwijderen van vlekken geen huishoudelijk middel of spoelmiddel gebruiken. De vlekverwijderaar niet direct op de vlek aanbrengen, maar met een geschikte doek de vlek opdeppen en de vlekverwijderaar inmasseren. Opgelost vuil met een droog deel van de doek door te deppen opnemen. Grondig met schoon water na bewerken en aansluiten droog deppen (met gebruik van een goed opnemende witte papieren doek). Bij het verwijderen van de vlek niet wrijven en de plek niet te nat maken. Voor een optimaal reinigingsresultaat bij de behandeling van de vlek wordt het gebruik van een geschikte microvezel doek aanbevolen. Vóór gebruik de kleur- en materiaalbestendigheid van het tapijt testen.

Op tapijten van synthetische vezels of bij een hoog synthetisch aandeel kan voor de vlekverwijdering *Vlek&Weg+* worden ingezet, dit verwijdert water oplosbare en niet-water oplosbare vlekken en met actieve zuurstof werkt dit ook tegen intensief gekleurde levensmiddel vlekken zoals van koffie, thee en rode wijn. Voor hardnekkige vlekken die niet water oplosbaar zijn (bv. lak, lijm) kan *Vlekkenspray R* gebruikt worden.

Let op: Bij gebruik van *Vlek&Weg+* op deze kwaliteiten kan een lichte verkleuring/oplichting van de kleur op de behandelde plek ontstaan.

Intensieve reiniging

Naast regelmatige onderhoudsreiniging en vlekverwijdering, vereist tapijt regelmatig een intensieve reiniging over de gehele oppervlakte om vervuilingen grondig te verwijderen. Afhankelijk van de eisen van het object en conditie van het tapijt zijn hier verschillende methoden voor.

Sproei extractie met Tapijtreiniger Concentraat

Een intensieve reiniging door middel van sproei extractie werkt diep in de vezel en is daarmee hygiënisch. Voorwaarde is een vloer (ondervloer) die niet gevoelig is voor vocht en die volledig is verlijmd met niet-water oplosbare lijm.

Het tapijt vooraf met een goede borstelstofzuiger (bv. de Carpetlife Borstelstofzuiger) grondig stofzuigen, bij gevoelig poolmateriaal (bv. wol) een gladde voet gebruiken. Looppaden en vlekken vervolgens vooraf met Fresh Up 2 in 1 inspraken. Bij normale vervuiling Tapijtreiniger Concentraat in de verhouding 1:60 tot 1:70 (150 ml op 10 liter water) verdunnen, en deze oplossing in de schoonwatertank van een sproei extractie machine doen. Het tapijt volgens de gebruiksaanwijzing van de machine reinigen. Om na te spoelen aansluitend nogmaals reinigen door middel van sproei extractie met schoon water. Het tapijt na het drogen nogmaals stofzuigen met een borstelstofzuiger. Pas op dat het tapijt niet te nat wordt, met name bij materiaal en installatiemethoden welke gevoelig zijn voor vocht.

Impregneren

Na een intensieve reiniging dient het tapijt met een geschikt impregnaat te worden na behandeld. Hiervoor zijn 2 alternatieven beschikbaar, die zich onderscheiden in de werking van het impregnaat.

1. Impregneren van de nog vochtige vloer met *Baygard Teppichschutz* zorgt voor een duurzame werking tegen aanhechting van droog vuil evenals verhoging van de stabiliteit van de vezels en elasticiteit. De dagelijkse onderhoudsreiniging wordt eenvoudiger en werkt beter. Deze manier van impregneren is geschikt voor alle zwaar belaste ruimten zoals bijvoorbeeld gangen etc.
2. Door de droge vloer met *Fleckschutz* te impregneren, dringen vloeistoffen niet in het tapijt en kunnen deze eenvoudig met een goed vocht opnemende doek worden opgedept. Een behandeling met *Fleckschutz* is met name geschikt voor ruimten waar gegeten wordt en daar waar een verhoogde kans is op het knoeien van dranken.

Belangrijke aanwijzingen

Dit reinigings- en onderhoudsadvies bevat algemene aanbevelingen zoals deze met de tapijtfabrikant zijn opgesteld voor het behoud van de kwaliteit van het tapijt, houdt u hierbij rekening met de opgestelde voorwaarden voor het object. Door dit reinigings- en onderhoudsadvies door te geven aan zijn opdrachtgever, voldoet de vloerenlegger bij de nieuwe installatie van een vloer aan de voorschriften volgens DIN 18 365. Heeft u verdere vragen over de juiste reiniging en het onderhoud van elastische vloeren, of bent u geïnteresseerd in een reinigingsadvies voor een andere vloer, neemt u dan s.v.p. contact op met onze gebruik technische afdeling of bezoekt u onze website op www.dr-schutz.com.

Tel. +49 (0) 22895352-0

www.dr-schutz.com

Gebruik technische afdeling:

Tel. +49 (0) 5152 9779-16

E-Mail technik@dr-schutz.com

Voorgaande reinigings- en onderhoudsadviezen verliezen met de uitgave van deze versie hun geldigheid.

Angemaakt: 02.17

Veranderd: